

LIGHTING EQUIPMENT

TAKAMATSU OLIVE HALL

サイリスタ 調光装置		負荷回路(強電パッチ方式)	97 回路
		最大使用電力	120KW
		サイリスタ(4KW)	40ch
DMX 調光卓	ZERO88 Solution	プリセット x48, グランドマスター x1, プリマスター x2	
		10 フェーダー・10 ページ・コントロールホイールx3	
		入力5pin XLR*1系統/ 出力5pin XLR*4系統	
	RDS	LTF-10(MS タイプ)	10
		LTF-5(DF タイプ)	12
		1KW QSP	10
		0.5KW QSP	11
		LTS-10(C-8 タイプ)	10
		LTS-5(C-6 タイプ)	10
		エリスポ 940-12	9
		マシーン SP 1KW+ディスク・スパイラル	各 1
		2 灯ミニブル	6
		PAR 64 500W/N	20
	トーマス タイプ	PAR 64 500W/M	20
		PAR 36 (ショート)300W/N	16
		PAR 36 (ロング)300W/N	16
	東京舞台照明	ITO 650W	8
		センタレス(単独)	6
		KM14 ストロボ	1
		75W LHQ(3 回路)	4
		ソースフォー 36°	2
	丸茂	1KW FQ	8
	ピンスポット	松村	KJ-6(HTI 400W/SE)
スモークマシン	ROSCO	1700 (別途料金)	1